

手动压力机 5T-螺旋式

技术规格书




设备图片（产品图片仅供参考，请以实物为准）

产品介绍：

YLJ-5T 是一款无油的手动压机，主要由无油压机和压力传感器及显示器组成。此套压机主要设计为在手套箱内使用，用于压制对氧敏感的材料。而且压机机架和无油螺纹千斤顶之间可以拆解组合，以方便仪器通过手套箱的过渡仓。

技术参数

名称型号	手动压力机 5T-螺旋式
工作原理	本机是手动起重工具种类之一，其结构紧凑，合理地利用摇杆的摆动，使小齿轮转动，经一对圆锥齿轮啮合运转，带动螺杆旋转，推动升降套筒，从而使重物上升或下降。
基本参数	额定工作压力 (max): 5T 工作高度: 110mm 最低高度: 452mm

外形尺寸	260（长）×280（宽）×460（高）mm 
重量	15KG
质保期	1 年质保期，终身维护
认证	此产品已通过 CE 认证
使用注意事项	<ul style="list-style-type: none"> • 所压粉末的粒度不可小于 30um 若粉末粒度过小，加压时粉末会渗入到压杆和模具套筒内壁之间的间隙中，这样会引起模具的损坏。 • 建议球磨和筛分后的粉末粒度控制在 32~75um，请使用 200 目和 450 目的筛网对粉末进行筛分，取中间 32~75um 的粉末（可在本公司购买筛网），然后再进行粉末制片。 • 每次使用前请用酒精清洗模具，使用后请将模具擦干净，涂上防锈油，放置。 • 压机可以放入手套箱内使用。